Tłumaczenie informacyjne, wiążący jest oryginał:
https://www.pethardware.com/cs/dokument/osvedceni-tzu-25-018/v1/

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno, Republika Czeska

wydaje

wnioskodawcy: **PET HARDWARE s.r.o., Grymovská 256/1a, Přerov IV - Kozlovice, 750 02 Přerov**

IČ: 29453500

ŚWIADECTWO

numer: 25 - 018

którym potwierdza się, że wyrób:

Taśma wodoodporna

skład materiałowy: tkanina poliestrowa powlekana materiałem PVC
kolor: czarny

spełnia wybrane wymagania w zakresie nieszkodliwości zdrowotnej zgodnie ze specyfikacją techniczną:

- **Zalecenie metodyczne SZÚ nr 1/2000 dotyczące oceny wyrobów, które wchodzą w bezpośredni kontakt z organizmem ludzkim przez skórę lub błony śluzowe, Tabela nr 1, Tabela nr 3 (AHEM nr 3/2000 – wydane przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej)** – wybrane właściwości higieniczne z punktu widzenia nieszkodliwości zdrowotnej materiału z uwzględnieniem celu zastosowania.

Oceniany wyrób jest nieszkodliwy dla zdrowia w powyższym zakresie, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nadaje się na obroże/smycze dla zwierząt.

Świadectwo wydano na podstawie wniosku nr COV/25/073 z dnia 05.02.2025. Podstawą wydania świadectwa jest sprawozdanie z badań nr AZL 25/0019 z dnia 04.02.2025 wydane przez AZL TZÚ Brno. Konkretne wyniki badań wyrobu są podane w Załączniku, który stanowi nierozłączną część niniejszego świadectwa.

Data wydania świadectwa: 07.02.2025
Ważność świadectwa do: 28.02.2027

Świadectwo wydała:
Lustigová
Bc. Ivana Lustigová
dział certyfikacji

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ * BRNO *

Załącznik

Taśma wodoodporna

skład materiałowy: tkanina poliestrowa powlekana materiałem PVC
kolor: czarny

Tabela nr 1: Poziom ocenianych parametrów

Parametr	Metoda badania	Jednostka miary	Wymagana wartość	Stwierdzona wartość	O
Tabela nr 1 – Podstawowe kryteria oceny wyrobów tekstylnych					
Zawartość wolnego i uwolnionego hydrolitycznie formaldehydu	ČSN EN ISO 14184-1	$mg.kg^{-1}$	≤ 75	niewykrywalny	S
pH wyciągu wodnego	ČSN EN ISO 3071	-	4,5-7,5	5,9	S
Zawartość ekstrahowalnych metali ciężkich	Zalecenie metodyczne SZÚ nr 1/2000	$mg.kg^{-1}$	max.		
- arsen			1,0	< 0,20	S
- kadm			0,1	< 0,10	S
- ołów			1,0	< 0,10	S
- rtęć			0.02	< 0.005	S
- chrom sześciowartościowy			niewykrywalny	niewykrywalny	S
- chrom całkowity w wyciągu			2,0	< 0,20	S
- kobalt			4,0	< 0,50	S
- miedź			50,0	0,91	S
- nikiel			4,0	< 0,50	S
Zawartość amin aromatycznych	ČSN EN ISO 14362-1	$mg.kg^{-1}$	≤ 30	<30	S
Tabela nr 3 – Podstawowe kryteria oceny wyrobów z tworzyw sztucznych					
Migracja całkowita – symulant A: - woda destylowana H_2O	Zalecenie metodyczne SZÚ nr 1/2000	$mg.dm^{-2}$	≤ 10	3,3	S
Zawartość ftalanów	ČSN EN ISO 14389	0,1 % wag.	< 0,1	< 0,01	S

Legenda: O – ocena; S – spełnia wymagania
< – tym symbolem oznaczono granicę wykrywalności metody

Data wydania załącznika: 07.02.2025

Załącznik wydała: Bc. Ivana Lustigová

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ * BRNO *